



## Technisches Merkblatt

# FOX Iso – Mattlack



### Produktbeschreibung:

**Lösungsmittelhaltiger Isolieranstrich**, geruchfrei, mit stark isolierender Wirkung. Aromatenfrei, entspricht der neuen VOC-Richtlinie gültig ab 2010, enthält unter 400g Lösemittel pro Liter.

### Anwendung:

Weiß, superdeckend, Isolierwirkung gegen Nikotin, Ruß-Fett - und getrocknete Wasserflecken. Gut haftend, sehr spannungsarm, geruchsfrei, aromatenfrei, keine Nachversprödung bei Alterung. Naßabriebfestigkeit Klasse 3 DIN EN 13300, thixotrop ( leicht zu verarbeiten ), airless - spritzbar, verseifungsbeständig, diffusionsfähig.

### Eigenschaften:

Lösungsmittelhaltige, geruchfreie, Mattlack-Wandfarbe für sehr stark isolierende, spannungsarme, superdeckende Innenanstriche auf besonders schwierigen Untergründen. Styropor wird nicht angelöst.

### Spez. Gewicht:

1,36 kg/l

### Glanzgrad:

Matt

### Farbton:

Weiß, altweiss

### Packungsgröße:

5 Liter und 12,5 Liter

### Verarbeitung:

Streichen, rollen, airless - spritzen. Je nach Verschmutzung bzw. Farbtonunterschied im Ein- oder Zweischichtverfahren applizieren. Keine Dämpfe einatmen, evt. Schutzmaske tragen, für ausreichend Belüftung sorgen.

### Untergrund:

Der Untergrund muß tragfähig, nach den Richtlinien der VOB vorbereitet und gereinigt sein. Auch für Styropor geeignet.

## Technische Daten

### Verdünnung:

Mit FOX – Spezialverdünner bis max. 5%

### Abtönen:

Bis max. 2 % Öl – Abtönfarbe.  
Die angegeben Eigenschaften können sich dadurch verändern.

### Trocknung:

Kann nach Verdunstung der Lösungsmittel – ca 8 Stunden bei Raumtemperatur –überstrichen werden. Übertapezierbar nach 4 Wochen.



## Technisches Merkblatt

# FOX Iso – Mattlack



### Verbrauch:

ca. 150 ml/m<sup>2</sup> - 200 ml/m<sup>2</sup> für einen Anstrich, je nach Untergrund Genaue Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.

### Airless-Spritzen:

Düse 0,021 – 0,026 inch = 0,53 – 0,66 mm  
Druck: 150–180 bar  
Spritzwinkel: 50°

### Reinigung der Werkzeuge:

Mit aromatenfreier Spezial Verdünnung

### Allgemeine Hinweise

### Lagerung:

Kühl und trocken, fern von Zündquellen jedoch frostfrei

### Verarbeitungstemperatur:

Mind. +5°C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.

### Deklaration der Inhaltsstoffe:

Nach VdL- Richtlinie Bautenanstrichmittel  
Titandioxid, Calciumcarbonat, Talkum, Additive,

### Entsorgungshinweise:

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

### Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
Nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen lassen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Sicherheitsdatenblatt beachten!