



Technisches Merkblatt

Hüssol Acryl Tiefgrund LF



Produktbeschreibung:

Lösemittelfreies Grundiermittel auf Basis
Reinacrylat-Hydrosol.

Anwendung:

Außen und innen. Zum Grundieren feinporöser,
saugfähiger und sandender Untergründe wie Putze,
Gipskarton, Kalksandstein, Ziegel, Faserzement, Beton,
Gasbeton.

Eigenschaften:

- wasserverdünnbar bis zu 50 %
- lösemittelfrei
- tief eindringend
- hydrophobe Wirkung
- wetterbeständig
- umweltfreundlich
- sehr leicht zu verarbeiten
- schnell trocknend

Durch seine tiefe Eindringwirkung entsteht
im Putz eine Tiefrockenzone mit hydrophober
Wirkung.

Bindemittelbasis:

Reinacrylat-Hydrosol

Spez. Gewicht:

1,05 kg/l

Glanzgrad:

Matt

Farbton:

Grünlich-transparent

Packungsgröße:

1 Liter, 5 Liter, 10 Liter

Verarbeitung:

Streichen, Rollen oder Spritzen, auch im Airless-Verfahren.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die
Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3.1.1 bis
3.2.11 sind zu beachten. Frische Putze müssen ausreichend
durchgehärtet sein.

Anstriche:

Mit allen handelsüblichen Dispersionsfarben
und Kunstharzputzen im Innen- und Außenbereich
überstreichbar.

Anmerkung:

Nicht mit anderen Materialien mischen, da hierdurch die
Grundierwirkung gemindert bzw. aufgehoben wird.

Reinigung der Werkzeuge:

Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser auswaschen.



Peter Hüssen Nachfolger Farben GmbH
Düsseldorfer Str. 330
51061 Köln
Telefon: 0221-96644-4
Telefax: 0221-96644-80
info@farben-huessen.de

Technisches Merkblatt

Hüssol Acryl Tiefgrund LF



Technische Daten

Verdünnung:	Mit Wasser bis max. 50%
Verbrauch:	Ca. 150 ml/m ² . Genaue Verbrauchswerte durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.
Trocknung:	Bei 20°C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 4 Std. überstreichbar. Bei kühler, feuchter Luft entsprechend längere Trocknungszeiten einhalten.
Airless-Spritzen:	Düse: 0,007–0,009 inch = 0,18–0,23 mm Spritzwinkel: 50°

Allgemeine Hinweise

Verarbeitungstemperatur:	Mindestens +5° C für Luft und Untergrund.
Lagerung:	Kühl jedoch frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen.
Deklaration der Inhaltsstoffe:	Reinacrylat-Dispersion (Hydrosol), Wasser, Additive, Konservierungsmittel: Isothiazolinonderivate.
Entsorgungshinweise:	Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.
EU-Grenzwert für dieses Produkt:	Produktkategorie: A/h 30 g/l VOC (2010) Dieses Produkt enthält <1 g/l VOC.
Produktcode:	M-GF 01
Sicherheitshinweise:	Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder das Erdreich gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt beachten!

Diese Technische Information ist nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden und soll die Grundlage für die weitere Behandlung durch den Verarbeiter bilden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die Produkte in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten werden Verbindlichkeiten und Haftung ausgeschlossen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.