



Peter Hüssen Nachfolger Farben GmbH
Düsseldorfer Str. 330
51061 Köln
Telefon: 0221-96644-4
Telefax: 0221-96644-80
info@farben-huessen.de

Technisches Merkblatt

PHN Fertigkleister



Produktbeschreibung:

PHN Fertigkleister ist ein gebrauchsfertiger, ungefüllter und lösemittelfreier Fertigkleister auf Dispersionsbasis für den Innenbereich.

Anwendung:

Zum Verkleben von Raufaser, Struktur-, Papiertapeten an trockenen tragfähigen Decken- und Wandflächen.

Eigenschaften:

- gebrauchsfertig
- weichmacher- und lösemittelfrei
- optimale Kleisterspaltung
- hohe Anfangshaftung bei guter Korrigierbarkeit
- trocknet transparent auf
- frei von schädlichen Emissionen
- nicht für Feucht-/Nassräume geeignet

Bindemittelbasis:

PVAC verstärktes Stärkederivat.

Spez. Gewicht:

Ca. 1,0 kg/l

Farbton:

Weißlich, nach dem Trocknen transparent.

Packungsgröße:

20 kg

Verarbeitung:

Für Bürstenauftrag und Tapeziergerät geeignet. PHN Fertigkleister wird unverdünnt und gleichmäßig auf die Tapetenrückseite aufgetragen. Im Anschluss wird die eingekleisterte Tapetenbahn 2/3 zu 1/3 zusammengelegt. Die entsprechende Weichzeit ist einzuhalten. An Außenecken ist darauf zu achten, dass der Wandbelag mind. 10 cm herumgeführt wird, um einen einwandfreien Anschluss an die folgenden Bahnen sicherzustellen. Die Klebeanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Diese Technische Information ist nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden und soll die Grundlage für die weitere Behandlung durch den Verarbeiter bilden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die Produkte in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten werden Verbindlichkeiten und Haftung ausgeschlossen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.



Peter Hüssen Nachfolger Farben GmbH
Düsseldorfer Str. 330
51061 Köln
Telefon: 0221-96644-4
Telefax: 0221-96644-80
info@farben-huessen.de

Technisches Merkblatt

PHN Fertigkleister



Bitte beachten:

Eventuell austretenden Klebstoff im Nahtbereich sofort mit einem sauberen, feuchten Tuch durch Tupfen entfernen.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, gleichmäßig saugend und glatt sein. Die Richtlinien für die Untergrundvorbehandlung der VOB, Teil C, DIN 18 363 und 18 366 und des BFS Merkblattes Nr. 16 sind zu beachten.

Technische Daten

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Trocknung:

Bei ca. 20°C und einer rel. Luftfeuchte von 50 % nach ca. 8-12 Stunden Oberflächentrocken und überstreichbar. Die Offenzeit liegt bei ca. 20 Minuten bei normaler Raumtemperatur.

Achtung:

Überstreichbare Wandbeläge dürfen erst nach vollständiger Trocknung überstrichen werden.

Verbrauch:

Ca. 200–300 ml/m² auf glatten Flächen. Genaue Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt mit einem Probeauftrag zu ermitteln.

Allgemeine Hinweise

Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei. Anbruchgebände gut verschließen.

Diese Technische Information ist nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden und soll die Grundlage für die weitere Behandlung durch den Verarbeiter bilden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die Produkte in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten werden Verbindlichkeiten und Haftung ausgeschlossen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.



Peter Hüssen Nachfolger Farben GmbH
Düsseldorfer Str. 330
51061 Köln
Telefon: 0221-96644-4
Telefax: 0221-96644-80
info@farben-huessen.de

Technisches Merkblatt

PHN Fertigkleister



Verarbeitungstemperatur:

Mindestens +5°C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung. Nicht bei großer Hitze verarbeiten.
Deklaration der Inhaltsstoffe:
PVAC verstärktes Stärkederivat.

Entsorgungshinweise:

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

Produktcode:

M-DF01

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen. Hautkontakt ist zu vermeiden, bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Sicherheitsdatenblatt beachten!

Diese Technische Information ist nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden und soll die Grundlage für die weitere Behandlung durch den Verarbeiter bilden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die Produkte in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten werden Verbindlichkeiten und Haftung ausgeschlossen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.