



Technisches Merkblatt

PHN Grundierfarbe



Produktbeschreibung:

PHN Grundierfarbe weiß pigmentierte, wasserverdünnbare Universal-Grundierung für nicht stark saugende Untergründe, innen.

Anwendung:

Für Decken und Wände, wenn eine strapazierfähige matte Oberfläche gewünscht wird, auf Raufaser, Putz, Beton, Styropor, Gipskartonplatten usw.

Eigenschaften:

Lösemittel-, weichmacherfreie und emissionsminimierte Innendispersionsfarbe für höchste Ansprüche.

- diffusionsfähig
- lufthygienisch einwandfrei
- gut füllend
- geringe Spritzneigung
- hoch ergiebig
- airless-spritzbar
- stumpfmatt
- geruchsarm

Bindemittelbasis:

Styrolacrylatdispersion

Spez. Gewicht:

1,52 kg/l.

Glanzgrad:

matt

Packungsgröße:

12,5 l

Farbton:

Weiß

Verarbeitung:

Mit Rolle, Pinsel und Airless-Gerät. In den meisten Fällen langt ein einmaliger Anstrich. Auf kontrastreichen Flächen kann ein vorheriger Grundanstrich mit max. 5% Wasser verdünnt erforderlich sein.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, fest, frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein. Untergrund und vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Schichten restlos entfernen.

Technische Daten

Verdünnung:

Mit Wasser bis max. 5 %.

Abtönen:

Bis max. 5 % Abtön- und Volltonfarben.
Die angegebenen Eigenschaften können sich dadurch verändern.



Peter Hüssen Nachfolger Farben GmbH
Düsseldorfer Str. 330
51061 Köln
Telefon: 0221-96644-4
Telefax: 0221-96644-80
info@farben-huessen.de

Technisches Merkblatt

PHN Grundierfarbe



Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife auswaschen.

Trocknung:

Bei 20°C und 50 % rel. Luftfeuchte nach ca. 4 Std. überstreichbar. Bei kühler, feuchter Luft entsprechend längere Trocknungszeiten einhalten.

Verbrauch:

Ca. 160 ml/m² für einen Anstrich, je nach Untergrund.
Genauere Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.

Airless-Spritzen:

Düse 0,021–0,026 inch =
0,53– 0,66 mm
Druck: 150–180 bar
Spritzwinkel: 50°

Allgemeine Hinweise

Verarbeitungstemperatur:

Mindestens +5°C Objekt- und Umgebungstemperatur.

Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei.

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Styrolacrylat - Dispersion, Titandioxid, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Entsorgungshinweise:

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

EU-Grenzwert für dieses Produkt:

Produktkategorie: A/h 30 g/l VOC (2010) Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

Produktcode:

M-DF 01

Sicherheitsratschläge:

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Sicherheitsdatenblatt beachten!

Diese Technische Information ist nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden und soll die Grundlage für die weitere Behandlung durch den Verarbeiter bilden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die Produkte in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten werden Verbindlichkeiten und Haftung ausgeschlossen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.