



## Technisches Merkblatt

# PHN Streichgrund aussen



### Produktbeschreibung:

Wässrige, weiß pigmentierte Haftgrundierung für Dispersionsfarbenanstriche und Putzbeschichtungen im Außen- und Innenbereich.

### Anwendung:

Als feinkörnig strukturierte Haftgrundierung auf Dispersionsbasis für nicht bis schwach saugende Untergründe wie z.B. unglasierte Fliesen, alte Latexanstriche, vorbehandelte mineralische Untergründe u.v.a.

### Eigenschaften:

- weiß pigmentiert
- lösemittelfrei
- wasserverdünnbar
- feinkörnig strukturiert
- haftvermittelnd
- untergrundverfestigend
- verseifungsbeständig
- wetterbeständig
- wasserdampfdurchlässig

### Bindemittelbasis:

Kombination Acrylat-Copolymerdispersion mit Polyvinylacetat-Dispersion

### Pigmentbasis:

Titandioxid und funktionelle Füllstoffe

### Spez.Gewicht:

Ca. 1,5 kg/l

### Glanzgrad:

Matt

### Farbton:

Weiß

### Packungsgröße:

20 kg

### Verarbeitung:

Durch Streichen oder Rollen. Es ist empfehlenswert, die PHN Streichputz WP mit einer Bürste in den Untergrund einzumassieren.

### Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Nichthaftende Altanstriche sind restlos zu entfernen. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3 sind zu beachten. Stark sandende oder saugende Untergründe mit geeigneter Grundierung vorbehandeln. Frische Putze müssen ausreichend durchgehärtet sein.



## Technisches Merkblatt

# PHN Streichgrund aussen

**Reinigung der Werkzeuge:**

Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser auswaschen.

**Technische Daten****Verdünnung:**

Mit Wasser bis 5% verdünnbar  
Nicht mit anderen Materialien mischen.

**Verbrauch:**

Ca. 150 g/m<sup>2</sup> bei glatten, wenig saugenden Untergründen.  
Genauere Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.

**Trocknung:**

Bei 20°C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 6–8 Std.  
überstreichbar. Bei kühler, feuchter Luft entsprechend  
längere Trocknungszeiten einhalten.

**Allgemeine Hinweise****Verarbeitungstemperatur:**

Mindestens +5°C für Luft und Untergrund.

**Lagerung:**

Kühl, jedoch frostfrei. Angebrochenes bzw. verdünntes  
Material kurzfristig verarbeiten.

**Deklaration der Inhaltsstoffe:**

Acrylat-Copolymerdispersion, Polyvinylacetatdispersion,  
Titandioxid, Füllstoffe, Wasser, Additive,  
Konservierungsmittel.

**Entsorgungshinweise:**

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen  
beachten.  
EU-Grenzwert für dieses Produkt:  
Produktkategorie: A/h 30g/l VOC (2010)  
Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

**Produktcode:**

M-GP 01

**Sicherheitshinweise:**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei  
Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser  
ausspülen und den Arzt konsultieren.  
Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und  
Seife abwaschen. Während der Verarbeitung und  
Trocknung für gute Belüftung sorgen. Nicht in die  
Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Sicherheitsdatenblatt beachten!